

# Ficha técnica

**DF132** - DF132

**Designación:**

GUANTE SERRAJE BOVINO FORO FRANELA

**Tallas:**

10

**Colores:**

Marrón / Amarillo



**Descriptivo:**

Guantes de frío, tipo americano, en piel serraje vacuno con piel acabada en mi-indice y protege-uñas. Forro franela. Pulgar redondo sobrepuesto con pieza de refuerzo. Manguito de punto elastico. Dorso tela con refuerzo piel.

**Materiales:**

Palma : piel flor de cerdo, espesor : 1 a 1.2 mm.

Dorso : algodón 300 g/m<sup>2</sup>.

Forro : franela, espesor 0.4 a 0.5 mm.

**Instrucciones de uso:**

Guantes de protección mecánica reforzada para uso general, previsto para uso general sin riesgo químicos, eléctricos o térmicos, excelente resistencia a la abrasión y al desgarro.

**Límites de uso:**

No utilizar fuera de las instrucciones de uso definidas en el apartado correspondiente. Esta guante no contiene sustancia conocida como agentes cancerígenos, ni tóxicos, ni aquellas susceptibles de provocar alergias a personas sensibles.

**Instrucciones de almacenamiento:**

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del hielo y de la luz en su embalaje original.

**Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:**

Ninguna limpieza o mantenimiento particular es aconsejado para este tipo de guante.

**Cualidades técnicas:**

De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las normas EN420:2003 (destreza 5), EN388:2003 (niveles 3,1,3,2) i EN511:2006 (1,2,0).

- **EN388:2003** Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



- 3 : Resistencia a la abrasión (de 0 a 4)
- 1 : Resistencia al corte (de 0 a 5)
- 3 : Resistencia al desgarro (de 0 a 4)
- 2 : Resistencia a la perforación (de 0 a 4)

- **EN511:2006**



- 1 : Resistencia al frío convectivo (0 a 4)
- 2 : Resistencia al frío de contacto (0 a 4)
- 0 : Impermeabilidad al agua (0 o 1)