



SERIE ASIA

164 FT



EN 388
2223

A: Abrasión: Resiste más de 500 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
B: Corte por cuchilla: Índice 2,5 (1-5)
C: Rasgado: 25 Newton de resistencia (1-4)
D: Perforación: 100 Newton de resistencia (1-4)

EN 511
121

A: Frío convectivo: 0,10 <= Aislamiento térmico < 0,15 (1-4)
B: Frío al contacto: 0,050 <= Resistencia térmica < 0,1 (1-5)
C: Impermeabilidad al agua: el agua no penetra hasta después de 30 minutos de haber iniciado el ensayo de certificación (0-1)

FOLLETO INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN: Flor vacuno beige extra. Forro Thinsulate 3M. Pulgar reforzado Keystone. Grosor: 0,9-1 mm.

UTILIZACIÓN: Adecuados para trabajos en el exterior y cámaras frigoríficas. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420, UNE-EN 388 y UNE-EN 511.

LIMITACIONES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico o térmico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda sus sustitución a los dos años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI

TALLAS: 9 y 10

EMBALAJE: 60 pares caja / 10 pares bolsa

ALMACENAJE: En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

Certificado CE de tipo
nº 205785
expedido por: LEITAT Passeig 22 de Juliol, 218
08221 Terrassa-Barcelona
Organismo Notificado nº 0162



No se recomienda el lavado
No utilizar lejía
Planchado a temperatura máxima de 150º
No se permite el secado en secadora
Se permite el lavado en seco
PH: entre 3,5 y 9,5
Reciclado: según regulación local

Pol. Ind. Villagonzalo de Pedernales
C/Piedra de Silex
09195 Villagonzalo de Pedernales BURGOS
Tel.: 902 44 66 22
www.tomasbodero.com



TOMAS BODERO
Ropa, Calzado y Protección para el trabajo.
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO



SERIE ASIA

164 FTL

FOLLETO INFORMATIVO



EN 388
2223

A: Abrasión: Resiste más de 500 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
B: Corte por cuchilla: Índice 2,5 (1-5)
C: Rasgado: 25 Newton de resistencia (1-4)
D: Perforación: 100 Newton de resistencia (1-4)

EN 511
121

A: Frío convectivo: 0,10 <= Aislamiento térmico < 0,15 (1-4)
B: Frío al contacto: 0,050 <= Resistencia térmica < 0,1 (1-5)
C: Impermeabilidad al agua: el agua no penetra hasta después de 30 minutos de haber iniciado el ensayo de certificación (0-1)

DESCRIPCIÓN: Flor vacuno beige extra. Forro Thinsulate 3M. Cierre velcro. Grosor: 0,9-1 mm. Longitud: 32 cm.

UTILIZACIÓN: Adecuados para trabajos en el exterior y cámaras frigoríficas. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420, UNE-EN 388 y UNE-EN 511.

LIMITACIONES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico o térmico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda sus sustitución a los dos años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI

TALLAS: 9 y 10

EMBALAJE: 60 pares caja / 10 pares bolsa

ALMACENAJE: En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

Certificado CE de tipo
nº 205785
expedido por: LEITAT Passeig 22 de Juliol, 218
08221 Terrassa-Barcelona
Organismo Notificado nº 0162



No se recomienda el lavado
No utilizar lejía
Planchado a temperatura máxima de 150º
No se permite el secado en secadora
Se permite el lavado en seco
PH: entre 3,5 y 9,5
Reciclado: según regulación local

Pol. Ind. Villagonzalo de Pedernales
C/Piedra de Silex
09195 Villagonzalo de Pedernales BURGOS
Tel.: 902 44 66 22
www.tomasbodero.com



TOMAS BODERO
Ropa, Calzado y Protección para el trabajo.
SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO