



SERIE EUROPA

178 FHN



A: Abrasión: Resiste más de 500 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
 B: Corte por cuchilla: Índice 2,5 (1-5)
 C: Rasgado: 25 Newton de resistencia (1-4)
 D: Perforación: 60 Newton de resistencia (1-4)



A: Frío convectivo: 0,15 <= Aislamiento térmico < 0,22 (1-4)
 B: Frío al contacto: 0,050 <= Resistencia térmica < 0,1 (1-5)
 C: Impermeabilidad al agua: el agua no penetra hasta después de 30 minutos de haber iniciado el ensayo de certificación (0-1)

FOLLETO INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN: Flor vacuno negro hidrófugo-oleófugo. Forro borreguito. Grosor: 0,8-1 mm.

UTILIZACIÓN: Adecuados para cámaras frigoríficas y estaciones de esquí. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420, UNE-EN 388 y UNE-EN 511.

LIMITACIONES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico o térmico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda sus sustitución a los dos años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI

TALLAS: 8-11

EMBALAJE: 50 pares caja / 1 par bolsa

ALMACENAJE: En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

Certificado CE de tipo
 nº 0072/171/162/06/95/0272/EX 01 06 95
 expedido por: ITF Avenue Guy de Collongue-BP 60
 69132 Ecully Cedex-Lyon-Francia
 Organismo Notificado nº 0072



No se recomienda el lavado
 No utilizar lejía
 Planchado a temperatura máxima de 150°
 No se permite el secado en secadora
 Se permite el lavado en seco
 PH: entre 3,5 y 9,5
 Reciclado: según regulación local

Pol. Ind. Villagonzalo de Pedernales
 C/Piedra de Silex
 09195 Villagonzalo de Pedernales BURGOS
 Tel.: 902 44 66 22
www.tomasbodero.com



TOMAS BODERO
 Ropa, Calzado y Protección para el trabajo.
 SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO



SERIE EUROPA

176 FHN



A: Abrasión: Resiste más de 500 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
 B: Corte por cuchilla: Índice 2,5 (1-5)
 C: Rasgado: 25 Newton de resistencia (1-4)
 D: Perforación: 60 Newton de resistencia (1-4)



A: Frío convectivo: 0,15 <= Aislamiento térmico < 0,22 (1-4)
 B: Frío al contacto: 0,050 <= Resistencia térmica < 0,1 (1-5)
 C: Impermeabilidad al agua: el agua no penetra hasta después de 30 minutos de haber iniciado el ensayo de certificación (0-1)

FOLLETO INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN: Flor vacuno negro hidrófugo-oleófugo. Forro borreguito. Grosor: 0,8-1 mm. Longitud: 30 cm.

UTILIZACIÓN: Adecuados para cámaras frigoríficas y estaciones de esquí. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420, UNE-EN 388 y UNE-EN 511.

LIMITACIONES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico o térmico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda sus sustitución a los dos años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI

TALLAS: 8-11

EMBALAJE: 50 pares caja / 1 par bolsa

ALMACENAJE: En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

Certificado CE de tipo
 nº 0072/171/162/06/95/0272/EX 04 06 95
 expedido por: ITF Avenue Guy de Collongue-BP 60
 69132 Ecully Cedex-Lyon-Francia
 Organismo Notificado nº 0072



No se recomienda el lavado
 No utilizar lejía
 Planchado a temperatura máxima de 150°
 No se permite el secado en secadora
 Se permite el lavado en seco
 PH: entre 3,5 y 9,5
 Reciclado: según regulación local



TOMAS BODERO
 Ropa, Calzado y Protección para el trabajo.
 SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANO

Pol. Ind. Villagonzalo de Pedernales
 C/Piedra de Silex
 09195 Villagonzalo de Pedernales BURGOS
 Tel.: 902 44 66 22
www.tomasbodero.com